



Mobilny wyciąg spalin z serii P6 z trójnikiem



Lekki i poręczny wyciąg spalin wraz z trójnikiem do podwójnych układów wydechowych to kompletne rozwiązanie przeznaczone do warsztatów samochodowych umożliwiające obsługę samochodów osobowych wyposażonych w podwójne rury wydechowe.

Prosta konstrukcja, nieskomplikowana obsługa i niezawodność sprawiają, że to jeden z najpopularniejszych produktów w swoim segmencie. Regulowany zakres pracy ssawki (70 cm) pozwala na precyzyjne dopasowanie urządzenia do wysokości rury wydechowej pojazdu. W zestawie wąż odprowadzający spaliny oraz przewód zasilający. Trójnik jest wyposażony w dwie ssawki gumowe. Wlot ssawki jest wyposażony w dodatkową, zdejmowaną membranę mocującą.

Przeznaczenie:

- do pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t
- zasilanie odsysacza 230 V, 50 Hz
- odporność temp. trójnika do +150°C
- odporność temp. odsysacza do +130°C

Numer katalogowy	Wąż		Wentylator			Dźwięk [dB]		Trójnik w zestawie
	Średnica	Długość	Wydajność	Moc	Prąd znam.	Ciśnienie	Natężenie	
P6-4994-673Z	120 mm	6,0 m	430 m ³ /h*	0,37 kW	2,3 A	65	78	Tak

*maksymalna wydajność przy zastosowaniu standardowego węża odprowadzającego spaliny o długości 6 m

Parametry techniczne trójnika

Wąż wyciągowy			Ssawka wyciągowa		Masa
Przyłącze	Średnica	Długość	Typ	Wlot	
120 mm	75 mm	2 x 800 mm	gumowa	175 x 55 mm	3,7 kg