



### Adapter do podwójnych układów wydechowych



Przestawny adapter przeznaczony do warsztatów samochodowych. Podłączony do wyciągu spalin pozwala na obsługę pojazdów z podwójnym układem wydechowym. Regulowany zakres pracy ssawek pozwala na precyzyjne dopasowanie adaptera do pozycji końcówek układu wydechowego pojazdu.

Produkt charakteryzuje się prostym podłączeniem do odsysacza spalin za pomocą ssawki lub węża, dodatkowo wyposażony jest w trzy, nieskrętne kółka jezdne co korzystnie wpływa na mobilność adaptera. Zastosowane przyłącze DN 100 mm pozwala na podłączenie adaptera bezpośrednio do węża wyciągowego lub pośrednio poprzez ssawkę do posiadanego odciągu spalin.

- do pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t
- do odciągów spalin z węzłem o średnicy DN 100 mm
- odporność temperaturowa do +150 °C

Numer katalogowy	Przyłącze do węża/ssawki	Wąż wyciągowy		Ssawka wyciągowa				Masa
		średnica	długość	rozstaw	wysokość	kąt nachylenia	wlot	
<b>EVERT-4.0</b>	DN 100 mm	100 mm	2 x 900 mm	300 - 1370 mm	0 - 600 mm	90°	200 x 100 mm	15 kg

