



AKTIIVVAHT - VEOAUTOD

Rakendus:

Väga kontsentreeritud preparaat sõiduautode mehaaniliseks pesuks.

Preparaadil on suurepärased rasvaärastusomadused.

See on kõrgeima kvaliteediga puhastusvahend sõiduautod aktiivse vahu kujul.

Rohke vaht eemaldab tõhusalt kõik teereostuse.

Ei riku kroom-nikkel elemente, terasest jne.

Preparaat on plastpindade ja kummist tihendite suhtes neutraalne, sisaldab korrosiooni inhibiitoreid.

See ei sisalda fosfaate, see säästab keskkonda.

Kandke puhastatud pindadele aktiivset vahtu kõrgsurvepesuri abil, pihusti või vahupihusti.

Sobib:

Sõiduautode pesemine jne.

Koostis

<5% mitteioonsed pindaktiivsed ained

<5% amfoteerseid pindaktiivseid aineid

<5% alifaatseid süsivesinikke

<5% korrosiooni inhibiitoreid

Juhised kasutamiseks:

Enne kasutamist lugege keemilise preparaadi ohutuskaarti.

Lahjendamine:

- **1:20 kuni 1:10 veega** - reguleeritavate avadega pesur - (pihusti, vahupihusti)

- ilma lahjenduseta - kõrgsurvepesuriga (vahttoru)

Kandke vaht autokerele ülevalt.

Oodake 5-10 sekundit.

Pese mustus maha, alusta alt.

Loputage pestud autokere, alustades ülevalt.

Juhul kui:

- kui sõiduk väga määrdunud nt. mudaga, peske enne vahu kasutamist autokerelt see surveveega maha.

- tugeva mustusega korrake vahupesu või eemaldage mehaaniliselt paksemad saastumine harja või käsnaaga.

TÄHELEPANU! Ärge kasutage vahtu tugeva päikese käes - see on soovitatav kevadel ja suvel

kasutage preparaati jahtunud pindadel või varjutatud kohas!

Ärge laske prepaadil pestud autokerel kuivada !!!