



Dane produktu

## Agri MP

Uniwersalny olej dla rolnictwa

### Opis

Agri Mp jest uniwersalnym olejem przeznaczonym dla większości typów maszyn rolniczych .

### Zastosowanie

Jeden olej który chroni silnik , przekładnie , mokre hamulce , układ hydrauliczny i osie przednie Jeden olej zapewniający całościową ofertę i redukujący ilość olejow na magazynie - dostarcza oszczędności w zarządzaniu stokiem. Stosuje zaawansowaną technologicznie formuację, Castrol Agri MP redukuje zużycie silnika do 30% w porównaniu z konwencjonalnymi produktami STOU.

### Zalety i korzyści

- Jeden uniwersalny olej silnikowo - przekładniowy
- Obniża koszty przechowywania i magazynowania dzięki dużej unifikacji i wielu zastosowaniom

## Typowa charakterystyka

Nazwa	Metoda	Jednostka	Agri MP 15W-40
Gęstość w 15C	ASTM D1298	g/ml	0.886
Lepkość kinematyczna w 40C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	95
Lepkość kinematyczna w 100C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	13.3
Indeks Lepkości	ASTM D2270	-	140
Lepkość CCS -20C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5000
Lepkość Brookfield @ -18C	ASTM D2983	mPa.s (cP)	7600
Temperatura płynięcia	ASTM D97	°C	-42
Temperatura zapłonu COC	ASTM D92	°C	226

## Specyfikacje i dopuszczenia

API CE/SF

Meets Ford ESN-M2C-159B

JDM J27

MF - M1139

ZF TE-ML 06B, 07B

May be used where Ford M2C134-D

M2C86B and Case MS 1207 is specified

## Przechowywanie i magazynowanie

Wszelkie opakowania powinny być przechowywane w zadaszonych pomieszczeniach. Jeżeli opakowania przechowuje się na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być narażone na opady atmosferyczne, należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania opakowań. Produkty nie mogą być przechowywane w temperaturze wyższej niż 60°C, ani też narażone na działanie promieni słonecznych lub bardzo niskich temperatur.

Agri MP

10 Jul 2014

Castrol, i związane z nimi znaki, s<sup>1</sup> znakami towarowymi Castrol Limited, ui s<sup>1</sup> wykorzystywane na podstawie licencji.

Prawne wylaczenie Karta produktu i informacje w niej zawarte sa aktualne w momencie jej tworzenie i wydruku. Jednakze , nie dajemy gwarancji ze prezentowane wyrazenia lub zasugerowane zwroty , sa dokladne, precyzyjne i kompletne. Dane zawarte sa oparte na testach wykonanych w warunkach laboratoryjnych i nalezy je traktowac jako wskazowke i ogólna informacje. Uzytkownikom radzimy upewnic sie ze korzystaja z najnowszej wersji karty danych. Uzytkownicy sa odpowiedzialni za bezpieczne uzycie produktu , zgodnie z zastosowaniem i odpowiednim doбором , stosujac sie do wszystkich odpowiednich regulacji i wymagan prawnych. Karta bezpieczenstwa produktu SDS jest dostepna dla wszystkich produktów i powinna byc wykorzystana dla odpowiedniego skladowania, bezpiecznego zastosowania, oraz usuwania , utylizacji produktu. BP , jej filie oraz podmioty wspópracujace nie ponosza odpowiedzialnosci za jakiegokolwiek szkody , zniszczenia i urazy bedace rezultatem nieodpowiedniego uzycia produktu , za jakiegokolwiek awarie powstale w wyniku zastosowania niezgodnie z rekomendacja produktu oraz za zagrozenia wlasciwe dla natury i srodowiska . Wszystkie produkty , serwis , obsluga i informacje sa dostarczane zgodnie z standardowymi warunkami sprzedazy. Jesli wymagane sa dodatkowe informacje nalezy sie skontaktowac z lokalnym przedstawicielem sprzedazy.

BP Europa SE, Oddzial w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland

Tel: +48 22 3077777

www.castrol.pl