



Dane produktu

Agri MP Plus

Wyjątkowo uniwersalny olej dla rolnictwa

Opis

Jeden olej dostarczający wysokich parametrów i osiągnięć takim aplikacjom jak : silniki , przekładnie , mokre hamulce, układy hydrauliczne oraz osie przednie.

Zastosowanie

Uniwersalny olej do silników i układów przeniesienia napędu w przemyśle rolniczym. Zapewnia wyśmienite parametry rozruchu w niskich temperaturach wpływające na zmniejszone zużycie elementów. Zastosowanie nowej, zaawansowanej formułacji redukującej zużycie silnika do 30 % w stosunku do konwencjonalnych olejów STOU.

Zalety i korzyści

- Jeden uniwersalny olej silnikowo - przekładniowy
- Obniża koszty przechowywania i magazynowania dzięki dużej unifikacji i wielu zastosowaniom
- Doskonałe parametry ochronne w warunkach "zimnego rozruchu"

Typowa charakterystyka

| Nazwa | Metoda | Jednostka | Castrol Agri MP Plus 10W-30 |
|----------------------------|------------|--------------------|-----------------------------|
| Gęstość @ 15C | ASTM D1298 | g/ml | 0.889 |
| Lepkość kinematyczna 100C | ASTM D445 | mm ² /s | 11.0 |
| Temperatura płynięcia | ASTM D97 | °C | -36 |
| Lepkość CCS -25C | ASTM D5293 | mPa.s (cP) | < 7000 |
| Lepkość Brookfielda @ -18C | ASTM D2983 | mPa.s (cP) | < 8000 |
| Lepkość kinematyczna 40C | ASTM D445 | mm ² /s | 73.3 |
| Temperatura zapłonu COC | ASTM D92 | °C | >200 |

Specyfikacje i dopuszczenia

ACEA E2

API CF-4/SF/GL-4

Meets Ford M2C159B

JDM J27

MF M1144

May be used where MF M1139, John Deere J20C or Ford M2C 134D are specified

Przechowywanie i magazynowanie

Wszelkie opakowania powinny być przechowywane w zadaszonych pomieszczeniach. Jeżeli opakowania przechowuje się na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być narażone na opady atmosferyczne, należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania opakowań. Produkty nie mogą być przechowywane w temperaturze wyższej niż 60°C, ani też narażone na działanie promieni słonecznych lub bardzo niskich temperatur.

Agri MP Plus

10 Jul 2014

Castrol, i związane z nimi znaki, s' znakami towarowymi Castrol Limited, ui s' wykorzystywane na podstawie licencji.

Prawne wylaczenie Karta produktu i informacje w niej zawarte sa aktualne w momencie jej tworzenie i wydruku. Jednakze , nie dajemy gwarancji ze prezentowane wyrazenia lub zasugerowane zwroty , sa dokladne, precyzyjne i kompletne. Dane zawarte sa oparte na testach wykonanych w warunkach laboratoryjnych i nalezy je traktowac jako wskazowke i ogólna informacje. Uzytkownikom radzimy upewnic sie ze korzystaja z najnowszej wersji karty danych. Uzytkownicy sa odpowiedzialni za bezpieczne uzycie produktu , zgodnie z zastosowaniem i odpowiednim doбором , stosujac sie do wszystkich odpowiednich regulacji i wymagan prawnych. Karta bezpieczenstwa produktu SDS jest dostepna dla wszystkich produktów i powinna byc wykorzystana dla odpowiedniego skladowania, bezpiecznego zastosowania, oraz usuwania , utylizacji produktu. BP , jej filie oraz podmioty wspópracujace nie ponosza odpowiedzialnosci za jakiegokolwiek szkody , zniszczenia i urazy bedace rezultatem nieodpowiedniego uzycia produktu , za jakiegokolwiek awarie powstale w wyniku zastosowania niezgodnie z rekomendacja produktu oraz za zagrozenia wlasciwe dla natury i srodowiska . Wszystkie produkty , serwis , obsluga i informacje sa dostarczane zgodnie z standardowymi warunkami sprzedazy. Jesli wymagane sa dodatkowe informacje nalezy sie skontaktowac z lokalnym przedstawicielem sprzedazy.

BP Europa SE, Oddzial w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland

Tel: +48 22 3077777

www.castrol.pl