

Castrol Manual EP 80W

Manual Transmission Fluid

Opis

Castrol Manual EP 80W jest mineralnym płynem odpowiednim dla aplikacji gdzie wymagany jest poziom jakościowy API GL-4. Manual EP 80W został zaaprobowany przez MB w przekładniach zastosowanych w pojazdach dostawczych i ciężarówkach, posiada również aprobatę ZF dla skrzyń manualnych.

Zalety i korzyści

- Szeroki zakres aprobat OEM
- Wysoko temperaturowa stabilność zabezpiecza przed formowaniem depozytów i wzrostu lepkości utrzymując dobrą żywotność oleju i skrzyni
- Dobra charakterystyka przeciw zużyciowa i obciążeniowa pozwalająca na utrzymanie rozszerzonej żywotności komponentów skrzyni.

Typowa charakterystyka

Nazwa	Metoda	Jednostka	Manual EP 80W
Gęstość @ 15C, Relative	ASTM D1298	g/ml	0.883
Lepkość, Kinematyczna 100C	ASTM D445	mm ² /s	9.9
Temperatura płynięcia	ASTM D97	°C	-30
Lepkość, Brookfielda @ -26C	ASTM D2983	mPa.s (cP)	< 150.000
Lepkość, Kinematyczna 40C	ASTM D445	mm ² /s	94
Wskaźnik lepkości	ASTM D2270	-	97
Temperatura zapłonu, COC	ASTM D92	°C	180

Specyfikacje i dopuszczenia

API GL-4

MB-Approval 235.1

ZF TE-ML 17A

Castrol Manual EP 80W

31 Mar 2016

Castrol, i związane z nimi znaki, s¹ znakami towarowymi Castrol Limited, ui s¹ wykorzystywane na podstawie licencji.

Prawne wyłączenie Karta produktu i informacje w niej zawarte sa aktualne w momencie jej tworzenie i wydruku. Jednakze , nie dajemy gwarancji ze prezentowane wyrażenia lub zasugerowane zwroty , sa dokładne, precyzyjne i kompletne. Dane zawarte sa oparte na testach wykonanych w warunkach laboratoryjnych i nalezy je traktowac jako wskazówki i ogólna informacje. Uzytkownikom radzimy upewnic sie ze korzystaja z najnowszej wersji karty danych. Uzytkownicy sa odpowiedzialni za bezpieczne uzycie produktu , zgodnie z zastosowaniem i odpowiednim dobozem , stosujac sie do wszystkich odpowiednich regulacji i wymagan prawnych. Karta bezpieczenstwa produktu SDS jest dostepna dla wszystkich produktów i powinna byc wykorzystana dla odpowiedniego skladowania, bezpiecznego zastosowania, oraz usuwania , utylizacji produktu. BP , jej filie oraz podmioty wspópracujace nie ponosza odpowiedzialnosci za jakiegokolwiek szkody , zniszczenia i urazy bedace rezultatem nieodpowiedniego uzycia produktu , za jakiegokolwiek awarie powstale w wyniku zastosowania niezgodnie z rekomendacja produktu oraz za zagrozenia własciwe dla natury i srodowiska . Wszystkie produkty , serwis , obsługa i informacje sa dostarczane zgodnie z standardowymi warunkami sprzedazy. Jesli wymagane sa dodatkowe informacje nalezy sie skontaktowac z lokalnym przedstawicielem sprzedazy.

BP Europa SE, Oddzial w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland

Tel: +48 22 3077777

www.castrol.pl