



Syntrans 75W-85

Olej przekładniowy do mocno obciążonych skrzyń manualnych

Opis

W pełni syntetyczny olej przekładniowy do ręcznych skrzyń biegów samochodów użytkowych (ciężarówek, autobusów, samochodów dostawczych), w których temperatury pracy samej skrzyni biegów, jak i obciążenia generowane przez te mechanizmy należą do najwyższych. Olej ten jest polecany przy długich okresach między wymianami do aplikacji wymagających oleju w klasyfikacji API GL-4.

Zastosowanie

Castrol Syntrans pozwala na doskonałe smarowanie i uzyskanie charakterystyki „lekkobieżności”. Olej ten ustanawia nowe standardy trwałości przekładni, zużycia paliwa, komfortu zmiany biegów oraz obniżenia temperatury pracy przekładni.

Castrol Syntrans jest mieszalny także ze zwykłymi konwencjonalnymi olejami przekładniowymi. Najwyższe parametry uzyskuje się przy stosowaniu wyłącznie tego oleju.

Zalety i korzyści

Syntrans 75W-85 zapewnia:

- doskonałe zabezpieczenie przeciw zużyciu
- doskonała stabilność termiczna i przeciw utlenianiu
- niskie pienienie - pierwszy olej przekładniowy, który może być wykorzystywany w przekładniach zwykłych i z reduktorem
- większa trwałość przekładni
- zatwierdzony do stosowania przez czołowych producentów przekładni

Typowa charakterystyka

Nazwa	Metoda	Jednostka	Wartość
Gęstość w 15°C	ISO 12185	kg/m ³	837
Lepkość kinematyczna w 40° C	ASTM D445	mm ² /s	64,6
Lepkość kinematyczna w 100°C	ASTM D445	mm ² /s	11,9
Temperatura płynięcia	ISO 3016	°C	-60

Specyfikacje i dopuszczenia

API GL-4
MAN 341 E4
MB-Approval 235.4
Volvo 97307
Eaton 500,000km drain Europe (service bulletin 2273)

Przechowywanie i magazynowanie

Wszelkie opakowania powinny być przechowywane w zadaszonych pomieszczeniach. Jeżeli opakowania przechowuje się na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być narażone na opady atmosferyczne, należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania opakowań. Produkty nie mogą być przechowywane w temperaturze wyższej niż 60°C, ani też narażone na działanie promieni słonecznych lub bardzo niskich temperatur.

Syntrans 75W-85
19 May 2015
Castrol, i zwi¹zane z nimi znaki, s¹ znakami towarowymi Castrol Limited, ui s¹ wykorzystywane na podstawie licencji.

Prawne wylaczenie Karta produktu i informacje w niej zawarte sa aktualne w momencie jej tworzenie i wydruku. Jednakze , nie dajemy gwarancji ze prezentowane wyrazenia lub zasugerowane zwroty , sa dokladne, precyzyjne i kompletne. Dane zawarte sa oparte na testach wykonanych w warunkach laboratoryjnych i nalezy je traktowac jako wskazowke i ogolna informacje. Uzytkownikom radzimy upewnic sie ze korzystaja z najnowszej wersji karty danych. Uzytkownicy sa odpowiedzialni za bezpieczne uzycie produktu , zgodnie z zastosowaniem i odpowiednim doborem , stosujac sie do wszystkich odpowiednich regulacji i wymagan prawnych. Karta bezpieczenstwa produktu SDS jest dostepna dla wszystkich produktow i powinna byc wykorzystana dla odpowiedniego skladowania, bezpiecznego zastosowania, oraz usuwania , utylizacji produktu. BP , jej filie oraz podmioty wspolpracujace nie ponosza odpowiedzialnosci za jakiegokolwiek szkody , zniszczenia i urazy bedace rezultatem nieodpowiedniego uzycia produktu , za jakiegokolwiek awarie powstale w wyniku zastosowania niezgodnie z rekomendacja produktu oraz za zagrozenia wlasciwe dla natury i srodowiska . Wszystkie produkty , serwis , obsluga i informacje sa dostarczane zgodnie z standardowymi warunkami sprzedazy. Jesli wymagane sa dodatkowe informacje nalezy sie skontaktowac z lokalnym przedstawicielem sprzedazy.

BP Europa SE, Oddzial w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland
Tel: +48 22 3077777
www.castrol.pl