

Castrol Syntrax Long Life 75W-140

Olej przekładniowy do dyferencjałów i mostów napędowych

Opis

Castrol Syntrax Longlife 75W-140 jest w pełni syntetycznym olejem przekładniowym dedykowanym do dyferencjałów, przekładni głównych, skrzynek rozdzielczych i innych układów przeniesienia napędu gdzie wymagana jest norma API GL-5. Może być stosowany w pojazdach osobowych, dostawczych i ciężarowych, oraz wszędzie tam gdzie wymagana jest ponadprzeciętna ochrona przekładni, oraz są bardzo zmienne temperatury pracy. Syntrax Long Life 75W-140 jest szczególnie polecany do Scania oraz został oficjalnie zaakceptowany do wszystkich aplikacji wymagających poziomu jakości Scania STO 1:0 oraz STO 2:0A.

Zalety i korzyści

- Znakomita ochrona mocno obciążonych przekładni
- Świetna płynność nawet w najniższych temperaturach pracy
- Stabilność termiczna gwarantuje trwałą ochronę zarówno w niskich jak i bardzo wysokich temperaturach pracy
- Specjalnie dobrany pakiet dodatków oraz bazy olejowe gwarantują wyśmienitą czystość przekładni
- Zmniejszone utlenianie się oleju wydłuża żywotność oleju jak i przekładni
- Zmniejszone tarcie w przekładni umożliwia uzyskanie oszczędności paliwa oraz zmniejsza emisję niebezpiecznych związków do środowiska
- Wydłużone okresy eksploatacji oleju zmniejszają koszty utrzymania taboru

Typowa charakterystyka

Nazwa	Metoda	Jednostka	Syntrax Long Life 75W-140
Gęstość względna w 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.870
Lepkość kinematyczna w 100°C	ASTM D445	mm ² /s	25.0
Lepkość kinematyczna w 40°C	ASTM D445	mm ² /s	182
Indeks lepkości	ASTM D2270	-	170
Temperatura płynięcia	ASTM D97	°C	-54
lepkość Brookfield-a przy -40°C	ASTM D2983	mPa.s (cP)	<150000
Temperatura płynięcia COC	ASTM D92	°C	220

Specyfikacje i dopuszczenia

API GL-5

Scania STO 1:0

Scania STO 2:0A

Przechowywanie i magazynowanie

Wszelkie opakowania powinny być przechowywane w zadaszonych pomieszczeniach. Jeżeli beczki przechowuje się na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być narażone na opady atmosferyczne, należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania beczek. Produkty nie mogą być przechowywane w temperaturze wyższej niż 60°C, ani też narażone na działanie promieni słonecznych lub bardzo niskich temperatur.

Castrol Syntrox Long Life 75W-140

16 Jan 2012

Castrol, i związane z nimi znaki, s¹ znakami towarowymi Castrol Limited, ui s¹ wykorzystywane na podstawie licencji.

Prawne wyłączenie Karta produktu i informacje w niej zawarte sa aktualne w momencie jej tworzenie i wydruku. Jednakze , nie dajemy gwarancji ze prezentowane wyrażenia lub zasugerowane zwroty , sa dokładne, precyzyjne i kompletne. Dane zawarte sa oparte na testach wykonanych w warunkach laboratoryjnych i należy je traktowac jako wskazówke i ogólna informacje. Uzytkownikom radzimy upewnic sie ze korzystaja z najnowszej wersji karty danych. Uzytkownicy sa odpowiedzialni za bezpieczne uzycie produktu , zgodnie z zastosowaniem i odpowiednim doбором , stosujac sie do wszystkich odpowiednich regulacji i wymagan prawnych. Karta bezpieczenstwa produktu SDS jest dostepna dla wszystkich produktów i powinna byc wykorzystana dla odpowiedniego skladowania, bezpiecznego zastosowania, oraz usuwania , utylizacji produktu. BP , jej filie oraz podmioty wspópracujace nie ponosza odpowiedzialnosci za jakiegokolwiek szkody , zniszczenia i urazy bedace rezultatem nieodpowiedniego uzycia produktu , za jakiegokolwiek awarie powstale w wyniku zastosowania niezgodnie z rekomendacja produktu oraz za zagrozenia wlasciwe dla natury i srodowiska . Wszystkie produkty , serwis , obsluga i informacje sa dostarczane zgodnie z standardowymi warunkami sprzedazy. Jesli wymagane sa dodatkowe informacje nalezy sie skontaktowac z lokalnym przedstawicielem sprzedazy.

BP Europa SE, Oddzial w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland

Tel: +48 22 3077777

www.castrol.pl