

Castrol Syntrox Universal Plus 75W-90

Uniwersalny olej przekładniowy do skrzyń biegów i mostów napędowych

Opis

Castrol Syntrox Universal Plus 75W-90 jest w pełni syntetycznym olejem przekładniowym o różnorodnym zastosowaniu. Może być stosowany w skrzyniach biegów z synchronizatorami lub bez synchronizatorów, w mostach napędowych, dyferencjałach, zwolnicach i innych mechanizmach przekładniowych stosowanych w samochodach osobowych, dostawczych, ciężarowych oraz szerokiej gamie maszyn budowlanych i rolniczych gdzie wymagane są oleje w klasach jakości API GL-4 lub API GL-5.

Zalety i korzyści

- Jeden olej znakomicie chroni skrzynie biegów, mechanizmy różnicowe i inne aplikacje przekładniowe co eliminuje możliwość popełnienia pomyłki podczas serwisu
- Znakomita płynność w niskich temperaturach ułatwia zmianę biegów oraz poprawia ochronę przekładni zębatych i synchronizatorów oraz dodatkowo mniejsze opory pracy zmniejszają ilość spalanej paliwa
- Podczas pracy w wysokich temperaturach stabilny film olejowy chroni przed zerwaniem ochronnej warstwy, a pakiet dodatków dba o utrzymywanie najwyższej czystości aplikacji
- Pełna kompatybilność z olejami mineralnymi oraz uszczelnieniami umożliwia zastosowanie jednego oleju w kilku różnych aplikacjach

Typowa charakterystyka

Nazwa	Metoda	Jednostka	Syntrox Universal Plus
Gęstość względna w 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.867
Wygląd	Ocena wzrokowa	-	Czysty i przejrzysty
Lepkość kinematyczna w 100°C	ASTM D445	mm ² /s	15
Temperatura płynięcia	ASTM D97	°C	-51
Lepkość Brookfield-a przy -40°C	ASTM D2983	mPa.s (cP)	67,000
Lepkość kinematyczna w 40°C	ASTM D445	mm ² /s	104
Indeks lepkości	ASTM D2270	-	154
Temperatura zapłonu PMCC	ASTM D93	°C	143

Specyfikacje i dopuszczenia

API GL-4/ GL-5/ MT-1

SAE J2360

MAN 341 Z2

MAN 342 M3

MB-Approval 235.8

Scania STO 1:0

ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21A

Eaton Transmissions (Europe) approved for 300.000 km drain

Przechowywanie i magazynowanie

Wszelkie opakowania powinny być przechowywane w zadanych pomieszczeniach. Jeżeli beczki przechowuje się na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być narażone na opady atmosferyczne, należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania beczek. Produkty nie mogą być przechowywane w temperaturze wyższej niż 60°C, ani też narażone na działanie promieni słonecznych lub bardzo niskich temperatur.

Castrol Syntrox Universal Plus 75W-90

08 Dec 2016

Castrol, i związane z nimi znaki, s' znakami towarowymi Castrol Limited, ui s' wykorzystywane na podstawie licencji.

Prawne wylaczenie Karta produktu i informacje w niej zawarte sa aktualne w momencie jej tworzenie i wydruku. Jednakze , nie dajemy gwarancji ze prezentowane wyrazenia lub zasugerowane zwroty , sa dokladne, precyzyjne i kompletne. Dane zawarte sa oparte na testach wykonanych w warunkach laboratoryjnych i nalezy je traktowac jako wskazowke i ogolna informacje. Uzytkownikom radzimy upewnic sie ze korzystaja z najnowszej wersji karty danych. Uzytkownicy sa odpowiedzialni za bezpieczne uzycie produktu , zgodnie z zastosowaniem i odpowiednim doбором , stosujac sie do wszystkich odpowiednich regulacji i wymagan prawnych. Karta bezpieczenstwa produktu SDS jest dostepna dla wszystkich produktow i powinna byc wykorzystana dla odpowiedniego skladowania, bezpiecznego zastosowania, oraz usuwania , utylizacji produktu. BP , jej filie oraz podmioty wspolpracujace nie ponosza odpowiedzialnosci za jakiegokolwiek szkody , zniszczenia i urazy bedace rezultatem nieodpowiedniego uzycia produktu , za jakiegokolwiek awarie powstale w wyniku zastosowania niezgodnie z rekomendacja produktu oraz za zagrozenia wlasciwe dla natury i srodowiska . Wszystkie produkty , serwis , obsluga i informacje sa dostarczane zgodnie z standardowymi warunkami sprzedazy. Jesli wymagane sa dodatkowe informacje nalezy sie skontaktowac z lokalnym przedstawicielem sprzedazy.

BP Europa SE, Oddzial w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland

Tel: +48 22 3077777

www.castrol.pl