

Castrol Transmax Z

Olej do automatycznych skrzyń biegów

Opis

Castrol Transmax Z jest syntetycznym olejem dedykowanym do automatycznych skrzyń biegów oraz innych układów hydraulicznych wymagających płynów o najwyższe jakości. Dedykowany do pojazdów ciężarowych, autobusów oraz aut osobowych. Może być także stosowany do manualnych skrzyń biegów wymagających tego poziomu jakości. Rekomendowany jest do aplikacji takich producentów jak Voith, Renk, ZF, Allison, MB, Leyland Pneumocyclic. Dopuszczony do eksploatacji nawet przez 120.000 km w ZF Ecomat, MB AT oraz Voith AT.

Castrol Transmax Z, wyposażony w technologię Smooth Drive Technology™, zapewnia lepszą ochronę przekładni i płynniejszą jazdę przez dłuższy czas.

Zalety i korzyści

- Niskie straty przenoszonego momentu obrotowego
- Zwiększona ochrona przed zużyciem
- Zwiększona wydajność skrzyni przy jednoczesnym zredukowaniu zjawiska poślizgu
- Duża odporność oksydacyjna, przy zapewnieniu utrzymywania lepkości na zadanym poziomie
- 100% stabilność, w bardzo niskich i wysokich temperaturach zapewnia bezawaryjne działanie przekładni
- poprawia komfort zmiany biegów,
- redukuje temperaturę przekładni
- umożliwia znakomitą ochronę nawet w najdłuższych okresach wymiany

Typowa charakterystyka

Nazwa	Metoda	Jednostka	Castrol Transmax Z
Gęstość względna w 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.836
Lepkość kinematyczna w 100°C	ASTM D445	mm ² /s	7.5
Lepkość kinematyczna w 40°C	ASTM D445	mm ² /s	37.8
Indeks lepkości	ASTM D2270	-	170
Lepkość Brookfield-a przy -40°C	ASTM D2983	mPa.s (cP)	8400
Odporność na pienienie- test sekwencji III	ASTM D892	ml	0
Temperatura płynięcia	ASTM D97	°C	<-60
Temperatura zapłonu COC	ASTM D92	°C	228

Specyfikacje i dopuszczenia

Approved - MAN 339 Typ Z3, MAN 339 Typ Z12, MAN 339 Typ V2,
ZF TE-ML 04D,11B,14C,16M, 20C
VW 501 60
MB-Approval 236.81
Voith H55.6336.xx
JASO 1A

Recommended for use where:

- Toyota T, T II, T III, T IV, WS
- Nissan Matic D, J, S
- Mitsubishi SP II, IIM, III, PA, J3, SP IV
- Mazda ATF M-III, M-V, JWS 3317, FZ
- Subaru F6, Red 1
- Daihatsu AMMIX ATF D-III Multi, D3-SP
- Suzuki AT Oil 5D06, 2384K, JWS 3314, JWS 3317
- Hyundai/Kia SP III, SP IV
- Aisin Transmissions requiring JWS 3309
- Honda/Acura DW 1/Z 1
- Isuzu (where Toyota T-IV is required)

is required.

Suitable for use in BMW, VW, Audi and Jaguar 5 speed automatic transmission and MB 4 and 5 speed automatic transmissions.

Przechowywanie i magazynowanie

Wszelkie opakowania powinny być przechowywane w zadaszonych pomieszczeniach. Jeżeli beczki przechowuje się na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być narażone na opady atmosferyczne, należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania beczek. Produkty nie mogą być przechowywane w temperaturze wyższej niż 60°C, ani też narażone na działanie promieni słonecznych lub bardzo niskich temperatur.

Castrol Transmax Z

17 Nov 2016

Castrol, i związane z nimi znaki, s' znakami towarowymi Castrol Limited, ui s' wykorzystywane na podstawie licencji.

Prawne wyłączenie Karta produktu i informacje w niej zawarte sa aktualne w momencie jej tworzenie i wydruku. Jednakze , nie dajemy gwarancji ze prezentowane wyrażenia lub zasugerowane zwroty , sa dokladne, precyzyjne i kompletne. Dane zawarte sa oparte na testach wykonanych w warunkach laboratoryjnych i nalezy je traktowac jako wskazowke i ogólna informacje. Uzytkownikom radzimy upewnic sie ze korzystaja z najnowszej wersji karty danych. Uzytkownicy sa odpowiedzialni za bezpieczne uzycie produktu , zgodnie z zastosowaniem i odpowiednim doborem , stosujac sie do wszystkich odpowiednich regulacji i wymagan prawnych. Karta bezpieczenstwa produktu SDS jest dostepna dla wszystkich produktów i powinna byc wykorzystana dla odpowiedniego skladowania, bezpiecznego zastosowania, oraz usuwania , utylizacji produktu. BP , jej filie oraz podmioty wspópracujace nie ponosza odpowiedzialnosci za jakiegokolwiek szkody , zniszczenia i urazy bedace rezultatem nieodpowiedniego uzycia produktu , za jakiegokolwiek awarie powstale w wyniku zastosowania niezgodnie z rekomendacja produktu oraz za zagrozenia wlasciwe dla natury i srodowiska . Wszystkie produkty , serwis , obsluga i informacje sa dostarczane zgodnie z standardowymi warunkami sprzedazy. Jesli wymagane sa dodatkowe informacje nalezy sie skontaktowac z lokalnym przedstawicielem sprzedazy.

BP Europa SE, Oddzial w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland

Tel: +48 22 3077777

www.castrol.pl