

Data aktualizacji:
12 czerwca 2019 r.



INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

	PROFIRS PASTA POLERSKA	
	Opakowanie	Numer artykułu
1 kg	ORS803-1KG	

OPIS PRODUKTU

ORS803-1KG to pasta polerska odpowiednia do stosowania na wszystkich lakierach używanych w motoryzacji oraz lakierach przemysłowych, włączając lakiery twarde, odporne na zarysowania (w tym lakiery ceramiczne). Produkt rekomendowany zarówno na świeżo spolimeryzowane lakiery, jak i na stare powłoki lakiernicze. Z łatwością usuwa zarysowania i ślady po szlifowaniu papierem ściernym P1500. Nie zawiera silikonów ani wypełniaczy.

Inter Cars S.A.
ul. Powsińska 64,
02-903 Warszawa
Telefon: +48 22 714 10 70
Fax: +48 22 714 17 18
ic.diagnostyka@intercars.eu



WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

- Gęstość: ok. 1,23 g/cm³
- Kolor: biały
- Siła cięcia: 8/10
- Poziom połyski: 8/10
- Aplikacja: ręczna, maszynowa (maszyna rotacyjna, maszyna orbitalna)

ZALECANE APLIKATORY

GĄBKA POLERSKA UNWERSALNA BIAŁA, INDEKS **3460912**
FUTRO POLERSKIE INDKES **80080612**
TARCZA ROBOCZA NA RZEP INDEKS **K2 L600**

STOSOWANIE

- W przypadku lakierów twardych i odpornych na zarysowania stosować za pomocą wełny lub białej gąbki.
- Nałożyć niewielką ilość pasty na powierzchnię przeznaczoną do polerowania.
W przypadku stosowania nowej wełny lub gąbki zaleca się nałożyć pastę również na aplikator i wstępnie przepolerować.
- Polerować przy użyciu polerki obrotowej w optymalnym zakresie obrotów 1200 – 1600 (max. 2000), z lekkim lub średnim dociskiem.
- Polerować do momentu usunięcia defektów.
- Pozostałości pasty usunąć za pomocą ściereczki z mikrofibry.
- W przypadku polerowania dużych powierzchni rekomenduje się pracę partiami na poszczególnych fragmentach.
-

Inter Cars S.A.
ul. Powsińska 64,
02-903 Warszawa
Telefon: +48 22 714 10 70
Fax: +48 22 714 17 18
ic.diagnostyka@intercars.eu



PRZECHOWYWANIE

Produkt najlepiej pracuje mając 15 - 25°C.

Magazynować w zamkniętym pojemniku w temperaturze 0 - 45°C.

Nie zamrażać. Przechowywać z dala od kwasów. Przechowywać z dala od środków utleniających. Przechowywać z dala od ciepła.

OKRES GWARANCJI

24 miesiące od daty produkcji

Ograniczenie odpowiedzialności: informacje zawarte w TDS są aktualne i poprawne w dniu wydania danej informacji.

Ponieważ firma Inter Cars nie może kontrolować ani przewidywać warunków, w których produkt może być używany, każdy użytkownik powinien przejrzeć informacje w konkretnym kontekście planowanego użycia. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo firma Inter Cars nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakiegokolwiek rodzaju wynikające z wykorzystania lub polegania na informacjach zawartych w niniejszym TDS.

Biorąc pod uwagę różnorodność czynników, które mogą wpływać na użytkowanie i stosowanie produktu firmy Inter Cars, z których niektóre są wyłącznie w zasięgu wiedzy i kontroli użytkownika, istotne jest, aby użytkownik ocenił produkt firmy Inter Cars, aby określić, czy produkt nadaje się do określonego celu i czy produkt jest odpowiedni do sposobu użytkowania przez użytkownika.

W żadnym wypadku firma Inter Cars nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za jakiegokolwiek szkody pośrednie, wtórne, przypadkowe, specjalne lub karne, w tym za utratę zysków wynikających z korzystania z produktów wytwarzanych przez firmę Inter Cars.

Data aktualizacji:
12 czerwca 2019 r.



Wszystkie informacje opierają się na skrupulatnych badaniach laboratoryjnych i długoletnim doświadczeniu. Ugruntowana pozycja na rynku nie zwalnia nas z ciągłej kontroli jakości naszych produktów. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za końcowe efekty przy niewłaściwym przechowywaniu lub użytkowaniu naszych wyrobów oraz za pracę niezgodną ze sztuką dobrego rzemiosła.

Inter Cars S.A.
ul. Powsińska 64,
02-903 Warszawa
Telefon: +48 22 714 10 70
Fax: +48 22 714 17 18
ic.diagnostyka@intercars.eu

Inter Cars S.A.
ul. Powsińska 64,
02-903 Warszawa
Telefon: +48 22 714 10 70
Fax: +48 22 714 17 18
ic.diagnostyka@intercars.eu
