

# uvex

UVEX SAFETY POLSKA  
ul. Głogowska 3A, 47-208 Większyce  
www.uvex-safety.pl

DIN CERTCO  
Gartenstr. 133  
D-73430 Aalen  
Nr notyfikacji: 0196

## Szczegółowa specyfikacja techniczna: okulary ochronne uvex x-fit 9199.265



<b>Właściwości produktu</b>		<ul style="list-style-type: none"><li>- bardzo lekkie (23g), wolne od metalu,</li><li>- ukształtowane anatomicznie, pełne zakrycie okolic oka. Mocno zakrywają boki.</li><li>- charakterystyczny X na nosku dodatkowo stabilizuje okulary na twarzy</li><li>- 100% ochrony przed promieniowaniem UV (UV400)</li><li>- dobrze przylegające, z dużą szybkością nieograniczającą pola widzenia</li><li>- ekstremalna odporność na zaparowywanie powłoka uvex supravision excellence</li><li>- nie zakłócają obrazu (1 klasa optyczna) i nie powodują bólu głowy</li><li>- uniwersalne, idealne do codziennego stosowania,</li><li>- system zauszników pozwalający na dołączenie dodatkowego osprzętu (np. lampki LED, podkładek regulacyjnych czy taśmy ściągającej).</li><li>- płaskie zauszniki idealnie komponują się z hełmami i ochronnikami słuchu</li><li>- Oznaczenia: CE – wielkość +5mm, oznaczenie daty produkcji na szybce</li><li>- dostępne warianty szybek w modelu x-fit: bezbarwne, szare i żółte</li></ul>
<b>Materiały</b>	Zauszniki	Materiał: ABS Kolor: niebieskie
	Szybka	Materiał: poliwęglan o grubości 1,9 mm Powłoka: supravision excellence nieparująca, kolor: bezbarwna 91% VLT
Oznaczenia:		<b>Szybka: 2C-1,2 (EN 170) W (producent) 1 (klasa optyczna) F (odporność 45m/s) T (odporność na temp.) K (odporność na zarysowania) N (odporność na parowanie) CE 0196 (notyfikacja)</b> <b>Ramka: W (producent) 166 (norma) F(odporność 45m/s) T (odporność na temp.) CE</b>

<b>Obszar zastosowania</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Automotive</li><li>- prace budowlane i montażowe</li><li>- prace wewnątrz pomieszczeń i zewnętrzne</li><li>- prace w zmiennych warunkach atmosferycznych</li><li>- prace o dużej intensywności</li></ul>
<b>Waga</b>	23 g
<b>Normy</b>	DIN EN 166 + DIN EN 170. Kategoria II ŚOI

### Wersja/ kolor

Kod produktu	Kolor/wersja	Opakowanie
9199.265	bezbarwne,	5 sztuk/op., 160 szt. w kartonie

**Producent: UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Wurzbürger Str. 181-189, 90766 Furth, Niemcy**