

<b>Nazwa produktu</b>	:	<b>ŚRODEK CZYSZCZĄCY UKŁAD OLEJOWY</b>
<b>Kod produktu</b>	:	<b>090611</b>
<b>Producent</b>	:	<b>MOTIP DUPLI B.V. Wolfraamweg 2 8471 XC WOLVEGA Telephone number           <b>0561 – 69 44 00</b> Telefax number               <b>0561 – 69 44 31</b></b>

### Opis produktu

Środek czyszczący układ olejowy jest odpowiedni do stosowania we wszystkich silnikach typu Diesel, wszystkich silnikach benzynowych, z lub bez turbosprężarki. Neutralizuje agresywne pozostałości z procesu spalania. Niezawodnie rozpuszcza zanieczyszczenia w całym układzie olejowym, spowodowane działaniem silnika, które następnie można łatwo usunąć zużytym olejem podczas jego wymiany.. Zawiera wysoce skuteczne oleje przeciwcierne, które niezawodnie chronią silnik podczas procesu czyszczenia.

### Charakterystyka produktu

- Pozwala uniknąć ponownego zanieczyszczenia świeżego oleju pozostałościami i osadami starego oleju
- Trwale usuwa osady i pozostałości z obszaru górnego cylindra, Np. od pierścieni tłokowych, szczelin pierścieniowych, podnośnika hydraulicznego i zaworu.
- Nie zawiera szkodliwych dla środowiska parafin chloru.



### Właściwości fizyczne i chemiczne

Kolor	:	Jasno żółty
Temperatura zapłonu	:	68 °C
Temperatura wrzenia	:	150 - 230 ° C
Temperatura parowania 20 ° C	:	5 hPa 0,80 kg/l
Gęstnienie 20°C	:	1,7 cSt
Lepkość kinematyczna przy 40°C	:	

### Instrukcja użycia

**Przed użyciem dokładnie przeczytaj wskazówki na opakowaniu i postępuj zgodnie z nimi.**

1. Dodaj do układu olejowego przed każdą wymiana oleju
2. Pozwól silnikowi pracować przez ok. 15-20min
3. Wymień olej zgodnie z instrukcjami producenta. 300ml wystarcza na 5 litrów oleju. W przypadku większych pojemności dodać 60ml na litr oleju. Produkt można zutylizować jako olej odpadowy.