
Nazwa produktu	:	Środek odżywczy do zaworów hydraulicznych		
Kod produkt	:	090612		
Supplier / Producer	:	MOTIP DUPLI B.V. Wolfraamweg 2 8471 XC WOLVEGA Telephone number 0561 – 69 44 00 Telefax number 0561 – 69 44 31		

Opis produktu

Wysoce skoncentrowany dodatek poprawiający właściwości wysokociśnieniowe oraz ochronę przed zużyciem wszystkich rodzajów olejów silnikowych

Charakterystyka produktu

- Wysoce skoncentrowany dodatek opracowany w celu przywrócenia wydajnej pracy podnośników i zaworów hydraulicznych.
- Eliminuje uciążliwe dźwięki
- Zmniejsza zużycie dzięki optymalnemu smarowaniu
- Kompatybilny ze wszystkimi olejami mineralnymi, syntetycznymi, jedno- i wielostopniowymi, jak również z olejami niskopopiołowymi.
- Nadaje się do silników benzynowych a także silników Diesla, z lub bez turbosprężaki.



Właściwości fizyczne i cemiczne

Kolor	:	Żółty / bursztynowy
Temperatura zapłonu	:	> 100 °C
Gęstość w 20°C	:	0,900 kg/l
Lepkość kinematyczna w 40°C	:	> 20 cSt

Instrukcja użycia

Przed użyciem dokładnie przeczytaj wskazówki na opakowaniu i postępuj zgodnie z nimi.

1. Sprawdź poziom oleju silnikowego przed aplikacją
2. Dodaj do ciepłego oleju silnikowego po każdej wymianie oleju lub gdy jest to wymagane.
3. Działa podczas pracy. 300ml wystarcza na 5 litrów oleju silnikowego. W przypadku większych objętości dodać 60ml produktu na litr oleju silnikowego.

Wskazówka: Przed użyciem zalecamy wyczyszczenie układu olejowego za pomocą płukania olejem silnikowym