

<b>Nazwa produktu</b>	<b>Środek zapobiegający wyciekaniu oleju silnikowego</b>		
<b>Kod produktu</b>	:	<b>090613</b>	
<b>Producent</b>	:	<b>MOTIP DUPLI B.V. Wolfraamweg 2 8471 XC WOLVEGA</b>	
		<b>Telephone number</b>	<b>0561 – 69 44 00</b>
		<b>Telefax number</b>	<b>0561 – 69 44 31</b>

### Opis produktu

Zawiera wysoce skuteczne dodatki zapobiegających utracie oleju silnikowego w wyniku wycieku. Pomaga w regeneracji uszczelki silnika i zapewnia ich miękkość i elastyczność. Kompatybilny ze wszystkimi mineralnymi i syntetycznymi olejami silnikowymi.

### Charakterystyka produktu

- Redukcja utraty oleju silnikowego
- Usprawnia pracę silnika
- Zmniejsza zużycie silnika

### Właściwości fizyczne i chemiczne

Kolor	: Ciemno bursztynowy
Flash point	: 72 °C
Temperatura parowania przy 50 ° C	: < 0,1 hPa
Gęstość w 20°C	: 0,860 kg/l
Lepkość kinematyczna w 40°C	: 9 cSt



### Instrukcja użycia

**Przed użyciem dokładnie przeczytaj wskazówki na opakowaniu i postępuj zgodnie z nimi.**

1. Sprawdź poziom oleju silnikowego przed aplikacją.
2. Dodaj do oleju silnikowego. 300 ml wystarczy do uzdatnienia 5 litrów oleju silnikowego. W przypadku większych objętości dodać 50 ml na 1 litr oleju silnikowego. Produkt działa podczas eksploatacji.

Rada: Przed użyciem zalecamy wyczyszczenie układu olejowego za pomocą Środka czyszczącego układ olejowy