

Nazwa produktu	Środek uszczelniający do chłodziw		
Kod produktu	:	090620	
Producent	:	MOTIP DUPLI B.V. Wolfraamweg 2 8471 XC WOLVEGA Telephone number	0561 – 69 44 00
		Telefax number	0561 – 69 44 31

Opis produktu

Środek uszczelniający do chłodziw, do stosowania we wszystkich chłodzoną wodą, zamkniętych systemach chłodzenia. Niezawodnie, szybko i łatwo uszczelnia niewielkie pęknięcia i małe wycieki. Zapobiega utracie płynu chłodzącego i chroni przed uszkodzeniem silnika.

Charakterystyka produktu

- Zapobiega utracie płynu chłodzącego i chroni przed uszkodzeniem silnika.
- Szybko i łatwo uszczelnia krytyczne pęknięcia włoskowate i małe przecieki.
- Do stosowania we wszystkich chłodzonych wodą, zamkniętych systemach chłodzenia.



Właściwości fizyczne i chemiczne

Kolor	: Zielonkawy
Temperatura wrzenia	: 100 ° C
Gęstość w 20°C	: 1,020 kg/l
Lepkość kinematyczna przy 40°C	: 125 cSt
Rozpuszczalność w wodzie przy 20 ° C	: Łatwo rozpuszczalny

Instrukcja użycia

Przed użyciem dokładnie przeczytaj wskazówki na opakowaniu i postępuj zgodnie z nimi

1. Sprawdź poziom płynu chłodzącego
2. Dodaj produkt do ciepłego układu chłodzenia. Ustaw regulatory podgrzewacza na "gorące". Jedna puszcza (300 ml) wystarcza na systemy chłodzenia o pojemności 12 litrów.
3. Pozostaw uruchomiony silnik przez min 10minut.
4. Ponownie sprawdź poziom płynu chłodzącego i sprawdź, czy uszczelnienie się powiodło.

Uwaga! Ostrożnie i stopniowo otwieraj wlew chłodziwcy- ryzyko poparzenia!!!!