

# Quartz Ineo RCP 5W-30

Variklio alyva

## PAGRINDINIAI DUOMENYS



### LENGVIJAI AUTOMOBILIAI

VARIKLIŲ ALYVA DYZELINIAMS IR  
BENZININIAMS VARIKLIAMS

SAE 5W-30

PAŽANGIAUSIA SINTETINĖ TECHNOLOGIJA  
ŽEMO PELENGUMO – LOW SAPS

### TARPTAUTINIAI STANDARTAI

- ACEA C3
- API SN Plus

### GAMINTOJŲ PATVIRTINIMAI <sup>1</sup>

- STELLANTIS FPW9.55535/03
- PSA B71 2290

<sup>1</sup>Please refer to car owner's manual

## TECHNOLOGIJA

### Age-Resistance technologija

Naujos kartos alyva, užtikrinanti išskirtinę apsaugą.

„Age-Resistance“ technologija suteikia profesionalią ilgalaikę apsaugą varikliui kovoje su kasdieniais iššūkiams.

Age-Resistance technologija užtikrina neprilygstamą variklio apsaugą. Tai unikalus hiper aktyvių molekulių derinys, sukuriantis stiprią ir storą alyvos plėvelę ant visų susijusių variklio dalių. Tokiu būdu varikliai tampa visiškai atsparūs įvairiems iššūkiams, nuo dilimo iki alyvos oksidacijos net esant ekstremalioms temperatūroms.



## APPLICATIONS

Quartz Ineo RCP 5W-30 yra aukšto našumo pažangiausia sintetinė variklio alyva, specialiai sukurta 1.5 BlueHDi dyzeliniams varikliams su turbokompresoriais (įskaitant naujus Euro 6.2, 6.3 ir 6.4 standartus). Ši variklio alyva taip pat tinka dyzeliniams ir benzininiams varikliams, kuriems reikalaujama naudoti alyvą su PSA B71 2290 patvirtinimu.

Quartz Ineo RCP 5W-30 yra Stellantis ir TotalEnergies R&D techninių komandų bendrų tyrimų rezultatas. Specialiai DV5R varikliams sukurta naujoviška šios alyvos technologija prailgins jūsų variklio tarnavimo laiką ir optimizuos švarą jo viduje.

Stellantis oficialiai patvirtinta ir rekomenduojama alyva Quartz Ineo RCP 5W-30 su atsparumo senėjimui technologija užtikrina puikią variklio apsaugą nuo dilimo ir optimizuoja CO2 emisiją, kad variklis kuo ilgiau išliktų našus.

## PRIVALUMAI NAUDOTOJUI

- ⚡ Išskirtinė apsauga nuo dilimo: dėka išskirtinės šios alyvos gamybos technologijos ji yra optimalus pasirinkimas tvirtumo požiūriu ir užtikrina visišką stūmoklių, žiedų ir cilindro paviršiaus apsaugą.
- ⚡ Didelis atsparumas LSPI (Low Speed Pre-Ignition): specialiai sukurta siekiant išvengti LSPI sukeltos žalos, CO2 ir teršalų išmetimo.
- ⚡ Ilgesnis kietųjų dalelių filtrų (Diesel Particulate Filter – DPF ir Gasoline Particulate Filter - GPF) tarnavimo laikas: padidina kietųjų dalelių filtrų (DPF, GPF) efektyvumą, neleidžia jiems užsikimšti per anksti.
- ⚡ Optimali variklio apsauga nuo užsiteršimo: plovimo detergentiniai ir specifiniai dispersiniai priedai užtikrina optimalią variklio apsaugą nuo dilimo ir neleidžia susidaryti suodžių ir dumblo nuosėdoms.

## CHARAKTERISTIKOS<sup>2</sup>

TESTAS	VNT.	TESTO METODAS	RESULTATAS
Klampumo rodiklis	-	SAE J300	5W-30
Kinetinis klampumas esant 40°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	66,3
Kinetinis klampumas esant 100°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	11,31
Santykinis tankis esant 15°C	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D1298	847
Klampumo indeksas	-	ASTM D2270	170
Pradinis stingimo taškas	°C	ASTM D97	-42
OC Plūpsnio taškas	°C	ASTM D92	254

<sup>2</sup> Charakteristikos pateiktos lentelėje yra standartinė tolerancijos ribose naudojamos gamyboje ir negali būti vertinamos kaip specifikacijos.

## RECOMMENDATIONS FOR USE

Prieš produkto naudojimą, perskaitykite mechanizmo gamintojo instrukciją. Alyvos keitimas privalo būti atliekamas pagal nustatytas mechanizmo gamintojo rekomendacijas..

Produktas negali būti saugomas aukštesnėje nei 60°C temperatūroje. Apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, intensyvaus šalčio ir ekstremalaus temperatūrų svyravimo. Jeigu įmanoma, saugoti pakuotę nuo išorinių veiksnių poveikio. Kitu atveju pakuotė turi būti saugoma horizontaliai, kad išvengti drėgmės poveikio ir pakuotės etiketės pažeidimo.

## HEALTH, SAFETY AND THE ENVIRONMENT

Remiantis turima toksikologine informacija, šis produktas neturėtų sukelti neigiamo poveikio sveikatai, jeigu jis yra naudojamas pagal paskirtį ir laikantis saugos duomenų lape (SDL) išdėstytą rekomendacijų.

Saugos duomenų lapą galite gauti iš vietinio tiekėjo arba atsisiųsti iš interneto svetainės:  
<https://ms-sds.totalenergies.com>.

Šis produktas neturėtų būti naudojamas jokiems kitiems tikslams išskyrus tuos kuriems yra skirtas



Oficialus tiekėjas Lietuvoje: **UAB INTER CARS LIETUVA**  
Techninės konsultacijos ir informacija: +370 609 97200



TotalEnergies Lubrificants / šis duomenų papas paskutinį kartą atnaujintas: Lapkričio 23 / Quartz Ineo RCP 5W-30

Įprastomis gamybos sąlygomis galima tikėtis tam tikrų skirtumų, tačiau jie neturėtų turėti įtakos numatomam produkto veikimui, neatsižvelgiant į vietą. Šiame dokumente esanti informacija gali būti keičiama be įspėjimo. Mūsų gaminius galite peržiūrėti svetainėje adresu:  
[www.lubricants.totalenergies.com](http://www.lubricants.totalenergies.com).