

Karta informacyjna produktu nr 1222102

RAVENOL LS 75W-90

Opis produktu:

RAVENOL Getriebeoel LS SAE 75W-90 jest półsyntetycznym olejem smarowym przygotowanym na bazie wysokiej jakości rafinowanych rozpuszczalników oraz syntetycznych olejów bazowych ze specjalnymi dodatkami uszlachetniającymi i inhibitorami, dopasowanymi do podwyższonych obciążeń olejów przekładniowych gwarantując bezproblemowe funkcjonowanie przekładni mechanicznych.

Wskazówki dotyczące zastosowania:

Zaprojektowany specjalnie do zastosowania w przekładniach z mechanizmem różnicowym o ograniczonym poślizgu (Limited Slip). Zapewnia bezproblemowe smarowanie w przekładniach hipoidalnych z samoblokującym mechanizmem różnicowym.

Właściwości:

- bardzo dobra odporność oksydacyjna
- znakomita ochrona przed rdzą i korozją
- zapobiega spienianiu
- wymienne właściwości także przy dużych naciskach współpracujących kół zębatach
- znakomite właściwości LS „limited slip” (ograniczony poślizg)
- oszczędność paliwa

Klasyfikacja jakościowa / Specyfikacja:

Specyfikacje: API GL-5

Sprawdzony w praktyce i wypróbowany w podzespołach z zaleceniem stosowania oleju wg norm:
MIL-L-2105D, ZF TE-ML 05C/D

Parametry techniczne:

Właściwości	Jednostka	Dane	Badanie zgodnie z	
Kolor		żółtobrązowy		
Gęstość	przy 20 °C	kg/m ³	863	EN ISO 12185
Lepkość	przy 40 °C	mm ² /s	81,5	DIN 51 562
	przy 100 °C	mm ² /s	14,5	DIN 51 562
Index lepkości VI		188	DIN ISO 2909	
Temperatura zapłonu (COC)	°C	202	DIN ISO 2592	
Temperatura krzepnięcia	°C	-42	DIN ISO 3016	

Uwagi:

Wszystkie podane dane są wartościami przybliżonymi i podlegają wahaniom przyjętym w handlu. Wszystkie dane odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i naszego rozwoju. Zastrzega się zmiany. Wszystkie odniesienia do normy DIN służą tylko opisaniu wyrobu i nie stanowią gwarancji. W przypadkach problematycznych żądać porady technicznej.