



ORS402P

Rozcieńczalnik 2K



ORS402P to rozcieńczalnik akrylowy służący do rozcieńczania produktów 2K takich jak: lakiery bezbarwne, podkłady czy produkty systemu **Acryl**. Przeznaczony do stosowania w temperaturze 15-20°C.

Opakowanie	
Jednostkowe	Zbiorcze (karton)
1 L	6 szt.
5 L	4 szt.



Nasączyć ściwiwo i wycierać powierzchnię bezpośrednio przed malowaniem.



Szacunkowy czas odparowywania w temp. 20°C, wilg. wzgl. 65%:
ok. 1 min.

Data minimalnej trwałości:

24 miesiące w oryginalnie zamkniętym opakowaniu

Receptura wyrobu zgodna z wytycznymi VOC (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie ograniczenia LZO, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji). Dostarczane przez naszą firmę produkty przechodzą wiele testów fabrycznych, dzięki czemu mogą sprostać najwyższym wymaganiom. Należy jednak pamiętać o indywidualnych warunkach składowania, przygotowania oraz aplikacji, które mogą mieć wpływ na efekt lakierowania. Gwarancją zachowania najwyższej jakości powłoki jest stosowanie produktu jedynie z produktami pochodzącymi od Producenta oraz zgodnie z zaleceniami Producenta. Producent nie gwarantuje zachowania parametrów oraz kompatybilności Produktów z produktami niepochodzącymi od Producenta. Warunkiem uznania gwarancji oraz wszelkich roszczeń jest prawidłowe zastosowanie technologii i techniki korzystania z Produktów - zgodnie z kartą techniczną oraz wykonanie natrysku próbnego przed malowaniem docelowym.