

M12 FIW38-422X

M12 FUEL™ SUBKOMPAKTOWY KLUCZ UDAROWY 3/8"

- Większa moc, większa kontrola, bardziej kompaktowe
- Maksymalny moment obrotowy aż do 339 Nm
- Uchwyt 3/8" z pierścieniem zabezpieczającym zapewnia szybką i łatwą wymianę nasadek
- Bezszcotkowy silnik POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany przez MILWAUKEE® dostarcza więcej mocy w bardziej kompaktowych rozmiarach
- Inteligentny system REDLINK PLUS™ zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę przed przeciążeniem narzędzia i akumulatora oraz znacząco zwiększa wydajność narzędzia pracującego przy dużym obciążeniu
- Akumulator REDLITHIUM™ zapewnia dłuższy czas pracy oraz zwiększoną trwałość dzięki wzmocnionej konstrukcji obudowy i lepszej elektronice
- Wbudowana elektronika monitoruje poszczególne ogniwa, aby zoptymalizować czas pracy oraz zabezpiecza przed przeciążeniem
- Lepszy dostęp do ciasnych miejsc dzięki długości wynoszącej jedyne 121,9 mm
- 4 tryby DRIVE CONTROL oferują precyzyjną kontrolę prędkości pracy
- Oświetlenie powierzchni roboczej diodą LED
- Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™



REDLITHIUM™



Prędkość bez obciążenia (obr/min)	1200/1800/2700/2700
Częst. udaru (ud./min)	1100/2100/3200
Maks. moment obrotowy (Nm)	339
Maks. średnica śruby	M16
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg)	1.1 (M12 B4)
Pełny zestaw	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933464613