

LENERGIZEE HOME BASIC 22KW KABEL 4M BIAŁY MAT RAL9016 + PRZEWÓD 1M Z WTYCZKĄ S

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	424748
Moc ładowania [kW]:	od 2.3kW do 7.4 kW przy sieci 1 fazowej; od 6.9kW do 22kW przy 3 fazach
Kategoria typ:	Wallbox AC
Linia produktowa:	Home Basic
EAN:	5905963424748

CHARAKTERYSTYKA

Ładowarka Lenergizee HOME BASIC została zaprojektowana z myślą o prostocie użytkowania, umożliwiając automatyczny start procesu ładowania po podłączeniu kabla do samochodu - jest to rozwiązanie Plug & Charge. Dzięki intuicyjnej obsłudze korzystanie z tego modelu jest niezwykle łatwe.

ZASTOSOWANIE

Ładowarka Lenergizee Home została stworzona z myślą o użytkownikach domowych, oferując wygodne ładowanie pojazdów elektrycznych w komfortowym otoczeniu domowym. Jest to idealne rozwiązanie dla posiadaczy pojazdów elektrycznych, którzy pragną łatwego dostępu do ładowania. Dzięki Lenergizee Home użytkownicy mogą ładować swoje pojazdy elektryczne w dogodny sposób, eliminując konieczność częstych wizyt na stacjach ładowania. To oszczędza czas i pozwala na ładowanie pojazdu podczas jego postoju, zwłaszcza podczas nocnego odpoczynku. Przeznaczenie: domy prywatne i miejsca zamknięte. Ładowarka jest odporna na trudne warunki atmosferyczne, dlatego może być zamontowana zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku.

LENERGIZEE HOME BASIC 22KW KABEL 4M BIAŁY MAT RAL9016 + PRZEWÓD 1M Z WTYCZKĄ S

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	424748	Materiał korpusu:	ABS, stal
EAN:	5905963424748	Kolor korpusu:	biały RAL9016 mat
Kategoria typ:	Wallbox AC	Sposób malowania:	proszkowe
Linia produktowa:	Home Basic	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	290/300/190
Moc ładowania [kW]:	od 2.3kW do 7.4 kW przy sieci 1 fazowej; od 6.9kW do 22kW przy 3 fazach	Sposób montażu:	naścienny
Liczba faz:	1 lub 3; 1	Akcesoria dodatkowe:	Noga, osłona ściany, antywandal
Prąd znamionowy (A):	16; 32	Klasa ochronności:	I
Przekrój przewodu zasilającego [mm2]:	od 6 do 10	Wymiary montażowe [mm]:	149/85
Przekrój przewodu ładowania [mm2]:	5x6mm2	Rodzaj wtyczki:	typ 2
Liczba złączy:	1	Rodzaj gniazda:	brak
Przewód - typ:	typ 2	Przewód - długość [m]:	4
Rodzaj przewodu:	spiralny	Regulacja mocy ładowania:	tak
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Pobór mocy w stanie czuwania [W]:	2
Układ sieci:	TN-TT (jednofazowe i trójfazowe)	Kategoria przepięciowa:	wymagane zewnętrzne zabezpieczenie-TYP II
Klasa EMC:	B (obszary mieszkalne, biznesowe, komercyjne)	Przeznaczenie:	do wewnątrz, na zewnątrz
Zintegrowane urządzenia ochronne:	ochrona przed upływem prądu DC ≤ 6mA	Gwarancja [lata]:	2
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	2	Certyfikat CE:	11/2024
Stopień szczelności:	IP54	Instrukcja:	Instrukcja
Odporność na uderzenia:	IK10		
Temperatura pracy [°C]:	od -40 do +50		
Temperatura przechowywania [st. C]:	od -40 do +50		
Oświetlenie komunikacyjne:	Diody LED w 3 kolorach: niebieski, zielony, czerwony. Opis w instrukcji.		

LENERGIZEE HOME BASIC 22KW KABEL 4M BIAŁY MAT RAL9016 + PRZEWÓD 1M Z WTYCZKĄ S

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
424007	Noga do ładowarki LENERGIZEE biały, czarny RAL9016/9005 mat
424014	Noga do ładowarki LENERGIZEE biały, czarny RAL9016/9005 mat + TERMINAL BOX
424021	Noga do ładowarki LENERGIZEE grafitowy, czarny RAL7016/9005 mat
424038	Noga do ładowarki LENERGIZEE grafitowy, czarny RAL7016/9005 mat + TERMINAL BOX
424045	Noga do ładowarki LENERGIZEE szary, czarny RAL7047/9005 mat
424052	Noga do ładowarki LENERGIZEE szary, czarny RAL7047/9005 mat + TERMINAL BOX
424281	LENERGIZEE wieszak przewodu RAL9005
424298	LENERGIZEE osłona ściany 500x60mm RAL9005
16001976	Adapter siłowy - redukcja z gniazda 32A 5P, IP44, na wtyczkę 230V

LENERGIZEE HOME BASIC 22KW KABEL 4M BIAŁY MAT RAL9016 + PRZEWÓD 1M Z WTYCZKĄ S

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



Noga do ładowarki LENERGIZEE biały, czarny RAL9016/9005 mat (424007)



Noga do ładowarki LENERGIZEE biały, czarny RAL9016/9005 mat + TERMINAL BOX (424014)



Noga do ładowarki LENERGIZEE grafitowy, czarny RAL7016/9005 mat (424021)



Noga do ładowarki LENERGIZEE grafitowy, czarny RAL7016/9005 mat + TERMINAL BOX (424038)




Noga do ładowarki LENERGIZEE szary, czarny RAL7047/9005 mat (424045)



Noga do ładowarki LENERGIZEE szary, czarny RAL7047/9005 mat + TERMINAL BOX (424052)



LENERGIZEE wieszak przewodu RAL9005 (424281)



LENERGIZEE osłona ściany 500x60mm RAL9005 (424298)



Adapter siłowy - redukcja z gniazda 32A 5P, IP44, na wtyczkę 230V (16001976)

Data utworzenia karty: 11 marzec 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:11/2024